

HARVER – TIL DEN PROFESSIONELLE

DALBO®

TRIMAX LIFT


300-520



MADE IN  DENMARK

TRIMAX

300-520




ARBEJDSBREDDE
3,00-5,20 M




TRANSPORTBREDDE
3,00-4,10 M



ARBEJDSDYBDE
MAX. 35 CM



HESTEKRAFT
> 150



VÆGT
2.050-4.060 KG

TRIMAX dybdeharven er kendt for sin imponerende opblandningseffekt af stub og jord og skaber samtidig et pænt og jævnt såbed, der er nemt at arbejde i. TRIMAX er banebrydende ved at have markedets største frihøjde på hele 90 cm og en unik 3D-stensikring, der er udviklet af DALBO.

KONCEPT

Vores liftophængte TRIMAX er en rigtig god løsning til alle størrelser af bedrifter. Den er udstyret med en meget robust og høj rammekonstruktion, der gør arbejdet i stubmarker med meget halm lettere, da harven ikke stopper til. Når den får lov at arbejde dybt, er den også suveræn til at bryde en pløjesål.

TRIMAX er udstyret med specialdesignede 3D-hydraulisk affjedrede harvetænder, der skåner harvens rammer og andre mekaniske dele. Efter tænderne bliver jorden rettet af ved hjælp af fjedrophængte takkede tallerkner. Disse indstilles mekanisk og efterlader en jævn overflade efter harvetænderne. Til slut kommer en Ø600 mm T-ringspakkervalse, som findeler knolde fra harvningen og bærer harven oppe.

Effektbehovet afhænger af harvedybden og jordbundstype. Ved dybdeharvning med en hastighed på 8-12 km/t. under normale jordbundsforhold anbefales et effektbehov fra ca. 50 hk/meter arbejdsbredde, men mindre kan gøre det ved almindelig stubbehandling på lette jorder.

STANDARDUDSTYR

- » Fuldhdraulisk ind- og udfoldning af sektioner. Skift fra vejtransport til markdrift uden at forlade traktoren.
- » LED-belysning.
- » Tandafstand 275 mm.
- » 50 x 20 vendbare spidser.
- » Blandetallerken inkl. sidetallerken.
- » Ø600 T-ringspakker.
- » 3D-stensikring.
- » Frihøjde 90 cm.
- » Kraftige rammer lavet af kvalitetsstål og højstyrkestål.

HYDRAULISK 3D-STENSIKRING

TRIMAX er udstyret med specialdesignede 3D-hydraulisk affjedrede harvetænder. Disse er placeret med en tandafstand på 275 mm fordelt på 3 buller og med 70 cm mellem bullerne. 3D-stensikringen beskytter harvetænderne optimalt ved påkørsel af sten og er med til at fjerne voldsomme belastninger

på harvens rammekonstruktion og andre mekaniske dele. 3D-stensikring gør det muligt for harvetanden at bevæge sig 40 cm op samt 15 cm til siden ved påkørsel af større sten, og systemet er bygget op om et drejeligt beslag med tallerkenfjedre og en hydraulikkylinder.



HYDRAULISK DYBDEREGULERING

Hydraulisk dybderegulering sikrer optimal jordbearbejdning over hele marken, da harvedybden løbende justeres alt efter markens beskaffenhed. Den bærende pakvalse justeres

trinløst inde fra traktoren, og dette er samtidig med til at optimere brændstofforbruget, da man kan justere arbejdsdybden efter behovet i marken.



TILBEHØR OG EKSTRAUDSTYR

- » Vingskær
- » Hydraulisk dybderegulering, standard på TRIMAX 520
- » 1-bullet strigle
- » Elektronisk dybdeskala
- » DALBO-såmaskine til efterafgrøder
- » Tænder med hårdmetalbelægning

TEKNISKE DATA

TYPE	TRIMAX 300 SPRINGBOLT	TRIMAX 470 SPRINGBOLT	TRIMAX 300 NSH LIFT	TRIMAX 410 NSH LIFT	TRIMAX 410 NSH LIFT KLAPBAR	TRIMAX 520 NSH LIFT KLAPBAR
Transportbredde	3,00 m	3,00 m	3,00 m	4,10 m	3,00 m	3,00 m
Transporthøjde	2,00 m	3,00 m	2,00 m	2,00 m	3,00 m	3,00 m
Arbejdsbredde	3,00 m	4,70 m	3,00 m	4,10 m	4,10 m	5,20 m
Vægt	1.550 kg	2.960 kg	2.050 kg	2.750 kg	3.500 kg	4.060 kg
Vægt/meter	517 kg/m	630 kg/m	684 kg/m	671 kg/m	854 kg/m	781 kg/m
Sektioner	1	3	1	1	3	3
Arbejdsdybde	0-30 cm	0-30 cm	0-30 cm	0-30 cm	0-35 cm	0-35 cm
Tænder	11	17	11	15	15	19
Tallerkner	8	15	8	11	11	14
Tandafstand	27,50 cm	27,50 cm	27,50 cm	27,50 cm	27,50 cm	27,50 cm
Rammehøjde	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Bulleafstand	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm
Arbejdshastighed	8-12 km/h	8-12 km/h	8-12 km/h	8-12 km/h	8-12 km/h	8-12 km/h
Hydrauliktillutninger	–	1xDV	1xEV	1xEV	2xDV, 1xEV	2xDV, 1xEV
Effektbehov min.	150 HP	200 HP	150 HK	225 HK	225 HK	300 HK
Udløsertryk pr. tand (maks.)	–	585 kg	585 kg	585 kg	585 kg	585 kg
Hydraulisk dybderegulering	–	–	Tilvalg	Tilvalg	Standard	Standard

DALBO®

Knud Jepsen

Salgsansvarlig Skandinavien

Tlf.: 40 57 45 05

Mail: kj@dalboagro.com

DALBO A/S, Bindeballevej 69, DK-7183 Randbøl
Tlf.: +45 75 88 35 00, info@dalboagro.com, www.dalboagro.com