

TROMLER – TIL DEN PROFESSIONELLE

DALBO®

LEVELFLEX


150-600




MADE IN DENMARK

LEVELFLEX


150-600




ARBEJDSBREDE
1,50-6,00 M



TRANSPORTBREDE
1,50-4,00 M



RINGSTØRRELSE
50-90 CM



HESTEKRAFT
> 30



VÆGT
700-3.625 KG



LEVELFLEX er designet til montering med samtlige af vores tromle- og pakkerringe, og kombineret med dens robuste og tunge ramme giver den fremragende resultater indenfor et bredt anvendelsesområde. Lamelplanke og 2-bullet harve (tilbehør) er begge hydraulisk justerbare, hvilket gør LEVELFLEX til et yderst effektivt og alsidigt værktøj.

KONCEPT

Med arbejdsbredder fra 1,50 til 6,00 meter og en ramme, der er stor nok til at rumme alle ringtyper og -størrelser, inklusive HD-pakkerringen, er LEVELFLEX en unik og effektiv frontmonteret pakker. Dens unikke frontophæng gør det meget let at manøvrere med den på marken, og affjedringens fleksibilitet giver optimal jordkontakt, hvilket giver godt udbytte.

Alle rammer er designet til montering meget tæt på traktoren, hvilket minimerer den krævede løftekraft og belastning på traktoren og liften.

LEVELFLEX leveres både som enkelt sektion og hydraulisk sammenklappelige maskiner. Rammen på modellerne med en enkelt sektion har lejerne placeret indenfor de yderste ringe. Det betyder, at arbejdsbredden er lig med transportbredden, hvilket sikrer maksimal effektivitet og ofte bedre størrelsesmatch med en såmaskine bag traktoren. Montering af en lamelplanke eller harvesektion foran værktøjet øger ydeevnen på LEVELFLEX yderligere og gør det til en værdifuld maskine til jordkompatering og såning i én arbejdsgang.

STANDARDUDSTYR

- » Fuldhvuldrisk ind- og udfoldning af sektioner på 400-600. Skift fra vejtransport til markdrift uden at forlade traktoren.
- » Ø60 mm aksler lavet af højstyrkestål.
- » Afstrygerkæder mellem pakkerringe.
- » Tilkobling i 3 forskellige højder.
- » Støtteben.
- » Automatisk transportsikring for optimal sikkerhed under transport.
- » Kraftige rammer lavet af kvalitetsstål og højstyrkestål.

TROMLE OG PAKKERRINGE

Cross Combi-ringen er velegnet til tromling af pløjede arealer, da den med sin takkede udformning skærer og knuser knoldene, samtidig med at den med sin store vægt pakker jorden i dybden. Crosskill. Denne ringtype bruges primært til såbedsforberedelse og efterlader jorden løs på toppen og fastere lige under overfladen, hvilket er optimalt til såning.

Pakkerringe fås i 80 og 90 cm samt 65 HD. En pakkerring er velegnet til kørsel i en kraftig pløjet jord, hvor den med sin store vægt knuser knolde og pakker jorden i dybden.



HARVESEKTION

En 2-bullet harvesektion foran pakkeren hjælper med at nedbryde knolde og afrette jorden perfekt, så pakkeren bliver meget mere effektiv og efterlader en helt ensartet overflade

og struktur. Den 2-bullede harve leveres som standard med hydraulisk dybdejustering, så dybden kan indstilles meget nøjagtigt inde fra traktoren.



TILBEHØR OG EKSTRAUDSTYR

- » Frontvægtbeslag
- » Hydraulisk justerbar lamelplanke
- » Pakkerringsprofil
- » LED-belysning
- » 2-bullet harve

LAMELPLANKE

Hydraulisk justerbar lamelplanke, der består af kraftige 80 mm fjedertænder med 100 x 12 mm bukkede sliddele eller 45 mm fjedertænder med 50 x 10 bukkede sliddele, afhængigt af jordbundsforholdene på den enkelte bedrift. Det gør lamelplanken perfekt til at knuse knolde og udjævne jorden og efterlader dermed jorden løs, jævn og i perfekt struktur til pakkersektionen. Arbejdsvinklen på lamelplanken indstilles mekanisk via spindler.

Ved drift på marken styres arbejdsdybden hydraulisk via et parallelogram-ophæng. Dette betyder, at den indstillede tandvinkel ikke påvirkes af ændringen i arbejdsdybde, hvilket gør det muligt at arbejde relativt aggressivt og dermed opnå en mere intensiv udjævnings effekt.

For at opnå optimale arbejdsforhold for, og dermed effekt af, lamelplanken anbefaler vi en arbejdhastighed på 8-10 km/t.



TEKNISKE DATA

TYPE	LEVELFLEX 150	LEVELFLEX 150 m/4 m lamelplanke	LEVELFLEX 250	LEVELFLEX 300	LEVELFLEX 400	LEVELFLEX HYDR. 400	LEVELFLEX HYDR. 450	LEVELFLEX HYDR. 500	LEVELFLEX HYDR. 600
Effektbehov min.	20 HK	20 HK	25 HK	30 HK	40 HK	50 HK	60 HK	65 HK	70 HK
SNOWFLAKE® 55 cm vægt/antal ringe	–	–	1.405 kg 45 stk.	1.625 kg 51 stk.	2.030 kg 71 stk.	2.540 kg 67 stk.	2.475 kg 75 stk.	2.870 kg 83 stk.	3.150 kg 109 stk.
SNOWFLAKE® 60 cm vægt/antal ringe	–	–	1.620 kg 45 stk.	1.885 kg 51 stk.	–	–	–	–	–
SNOWFLAKE® 65 cm vægt/antal ringe	–	–	1.780 kg 45 stk.	2.085 kg 51 stk.	–	–	–	–	–
Crosskill 53 cm vægt/antal ringe	–	–	970 kg 22 stk.	1.110 kg 27 stk.	1.370 kg 37 stk.	1.850 kg 35 stk.	1.930 kg 39 stk.	1.990 kg 45 stk.	2.050 kg 51 stk.
Crosskill 60 cm vægt/antal ringe	–	–	1.245 kg 22 stk.	1.445 kg 27 stk.	1.780 kg 37 stk.	2.360 kg 35 stk.	2.595 kg 39 stk.	2.595 kg 45 stk.	2.825 kg 51 stk.
Cross Combi 50 cm vægt/antal ringe	–	–	1.320 kg 40 stk.	1.485 kg 45 stk.	1.845 kg 62 stk.	2.520 kg 57 stk.	2.835 kg 63 stk.	2.950 kg 73 stk.	3.200 kg 93 stk.
Cross Combi 55 cm vægt/antal ringe	–	–	1.490 kg 38 stk.	1.695 kg 45 stk.	2.125 kg 62 stk.	2.635 kg 67 stk.	2.880 kg 63 stk.	3.125 kg 73 stk.	3.575 kg 93 stk.
80 cm pakkerringe vægt/antal	900 kg 10 stk.	920 kg 10 stk.	1.260 kg 17 stk.	1.175 kg 15/20 stk.	1.435 kg 20 stk.	1.945 kg 20 stk.	3.125 kg 22 stk.	2.270 kg 26 stk.	2.595 kg 30 stk.
90 cm pakkerringe vægt/antal	1.140 kg 10 stk.	1.160 kg 10 stk.	1.630 kg 17 stk.	1.520 kg 15/20 stk.	–	–	–	–	–
65 cm pakkerringe V-profil HD – vægt/antal	–	–	–	1.300 kg 15 stk.	–	–	–	–	–
Gummihjul	700 kg 4 stk.	700 kg 4 stk.	–	–	–	1.835 kg 18 stk.	–	–	2.840 kg 10 stk.
Lamelplanketænder 45 x 10 – vægt/antal tænder	–	250 kg 28 stk.	160 kg 18 stk.	175 kg 22 stk.	200 kg 28 stk.	250 kg 28 stk.	280 kg 32 stk.	315 kg 36 stk.	380 kg 44 stk.
Lamelplanke tænder 80 x 10 – vægt/antal tænder	–	310 kg 21 stk.	200 kg 12 stk.	225 kg 16 stk.	260 kg 22 stk.	310 kg 22 stk.	350 kg 24 stk.	395 kg 28 stk.	470 kg 34 stk.
2-bullet harve Antal tænder	–	–	200 kg 18 stk.	230 kg 22 stk.	305 kg 28 stk.	350 kg 28 stk.	375 kg 29 stk.	403 kg 37 stk.	525 kg 42 stk.
Transportbredde	2,00 m	2,50 m	2,50 m	3,00 m	4,00 m	2,90 m	2,90 m	2,90 m	2,90 m

DALBO®

Knud Jepsen

Salgsansvarlig Skandinavien

Tlf.: 40 57 45 05

Mail: kj@dalboagro.com

DALBO A/S, Bindeballevej 69, DK-7183 Randbøl
Tlf.: +45 75 88 35 00, info@dalboagro.com, www.dalboagro.com