

TROMLER – TIL DEN PROFESSIONELLE

DALBO®

MAXIROLL GREENLINE


630-830



MADE IN  DENMARK

MAXIROLL GREENLINE


3-DELT 630-830




ARBEJDSBREDDE
6,30-8,30 M




TRANSPORTBREDDE
2,50-3,00 M



DIAMETER
71 CM



HESTEKRAFT
> 80



VÆGT
3.250-7.540 KG



Vores MAXIROLL GREENLINE 630 og 830 er effektive bugserede græstromler med høj kapacitet. De er specielt designet til at udføre den bedst mulige pleje og vedligeholdelse af græsarealer, fra effektiv tromling og såning i én overkørsel til optimal vedligeholdelse af eksisterende græsmarker og arealer.

Kort sagt hjælper en GREENLINE-tromle dig med at øge din produktivitet, dit udbytte, kvaliteten af marken og dermed kvaliteten af foderet. Dette vil i sidste ende betyde en bedre mælke kvalitet og dermed højere afregningspris.

KONCEPT

MAXIROLL GREENLINE 630 og 830-græstromler er moderne og innovative redskaber til pleje af græsarealer og har 100% hydraulisk ind- og udklapning, variabel ballast i store stålromler og frontværktøjer specifikt udviklet til pleje af græsarealer. I kraft af den store overlappning mellem hver tromlesektion opnås en optimal tromling i hele arbejdsbredden også når du drejer og tromler på ujævne jorde. Vores gennembrøvede hydrauliske vægtfordeling sikrer en jævnt fordelt vægt over alle 3 tromlesektioner, og DUOFLEX-systemet gør det muligt for siderammerne

at følge jordkonturerne individuelt. Alle 3 typer tromleringe kan monteres, og til MAXIROLL GREENLINE tilbyder vi også vores specielle stålrolle med 710 mm diameter, der kan påfyldes vand for øget marktryk. Denne tromle er især velegnet til at arbejde på eksisterende græsarealer, hvor der ønskes effektiv nedtrykning af sten og en fastere jord med helt plan overflade.

STANDARDUDSTYR

- » Fuldhdraulisk ind- og udfoldning af sektioner. Skift fra vejtransport til markdrift uden at forlade traktoren.
- » LED-belysning.

- » Ø60 mm aksler lavet af højstyrkestål.
- » Kraftige rammer lavet af kvalitetsstål og højstyrkestål.
- » Kraftige flangelejer.
- » Hydraulisk vægtfordeling, der sikrer et jævnt fordelt marktryk over hele arbejdsbredden, uanset markens konturer.
- » DUOFLEX med individuel fleksibilitet imellem sektionerne.
- » Automatisk transportsikring for optimal sikkerhed under transport.
- » Aftageligt støtteben.
- » Op til 900 kg pr. arbejdsmeter.
- » Hydrauliktillutninger: 1xDV og 1xEV.

TROMLESEKTION

Tromlen har som standard Ø710 mm ståltromler med en godstykkelse på hele 10 mm, som er god til udjævning og pleje af græsarealer. SNOWFLAKE® bruges i kombination med mellemliggende takkede ringe og er specielt velegnet til

tromling af græsmarker. Cross Combi-ringen er velegnet til tromling af græsarealer, da den med sin takkede udformning af ringene er med til at løfte græstæppet og lette fremspiringen af nyt græs.



MULDVARPEPLANKE

Mekanisk justerbar muldvarpeplanke, der primært er designet til at øge tromlens ydeevne ved jævning, tromling og pleje af græsmarker.



SÅUDSTYR

Søger du en ideel løsning til pleje af græsarealer og eftersåning, hjælper vores såudstyr dig med at spare dyrebar tid og øge effektiviteten.



LAMELPLANKE

Mekanisk justerbar lamelplanke, der består af kraftige 80 mm fjedertænder med 100 x 12 mm bukkede sliddele, hvilket gør den perfekt til at udjævne jorden og efterlader den i perfekt

struktur til tromlesektionen. Arbejdsvinklen på lamelplanken er mekanisk forudindstillet via spindler.



LAMELPLANKE/STRIGLEKOMBINATION

En lamelplanke/striglekombination er et fantastisk værktøj til vedligeholdelse af eksisterende græsarealer samt til etablering af nye. Den mekanisk justerbare lamelplanke komplementerer

det 2-bullede strigleværktøj med 12 mm tænder og sikrer fuld bearbejdning i hele maskinens arbejdsbredde.



TILBEHØR OG EKSTRAUDSTYR

- » Tryklufsbremser eller hydrauliske bremses
- » Trykluftlamelplanke
- » Højt træk, lifttræk eller Scharmüller-kugletræk
- » Muldvarpeplanke
- » Strigle
- » DALBO såudstyr
- » EU-homologering

TEKNISKE DATA

TYPE	MAXIROLL GREENLINE 630	MAXIROLL GREENLINE 830
Effektbehov min.	80 HK	100 HK
Vægt/med vand	3.250 kg/5.580 kg	4.200 kg/7.540 kg
Transportbredde	2,50 m	3,00 m
Hjul	400/60x15,5	400/60x15,5
Strigle – vægt/antal tænder	900 kg/94 stk.	1.150 kg/126 stk.
Muldvarpeplanke	170 kg	200 kg
Lamelplanke – vægt/antal tænder	785 kg/34 stk.	1.110 kg/43 stk.
Strigle/lamelplanke – vægt/antal tænder	1.415 kg/24 stk.	1.700 kg/33 stk.

DALBO®

Knud Jepsen

Salgsansvarlig Skandinavien

Tlf.: 40 57 45 05

Mail: kj@dalboagro.com

DALBO A/S, Bindeballevej 69, DK-7183 Randbøl
Tlf.: +45 75 88 35 00, info@dalboagro.com, www.dalboagro.com