

TROMLER – TIL DEN PROFESSIONELLE

**DALBO®**

**MINIMAX**


450-950



MADE IN  DENMARK

# MINIMAX


## 3-DELT 450-950




ARBEJDSBREDDE  
4,50-9,50 M



TRANSPORTBREDDE  
2,50-3,00 M



RINGSTØRRELSE  
50-60 CM



HESTEKRAFT  
> 50



VÆGT  
1.860-6.410 KG

MINIMAX-tromlen er en allround tromle, der kan anvendes til mange formål. Den er produceret i mere end 30 år, og den er den dag i dag vores mest solgte model med et topmoderne design. Med ensartet vægtfordeling, DUOFLEX og et bredt udvalg af tromleringe sikrer MINIMAX et perfekt tromleresultat uanset anvendelse. MINIMAX er specielt velegnet til lette og medium jordtyper på grund af den lave vinkel på trækstangen, og mulighed for tilbehør tilføjer alsidighed og fleksibilitet, hvilket gør den til en meget omkostningseffektiv tromle.

### KONCEPT

Med en MINIMAX leverer vi præcis og højtydende kvalitetstromle. Den klarer alle tromleopgaver før og efter såning og kan også anvendes som pakker efter et stub- eller såbedsredskab. MINIMAX er vores mindste hydrauliske tromle, men tilbyder dig alligevel al anvendeligheden, ydeevnen og alsidigheden fra vores større modeller.

Traktorføreren kan udføre hele ind- og udfoldningen af tromle-sektionerne inde fra traktoren og uden behov for yderligere manøvrering, hvilket er både praktisk og sikkert.

Alle MINIMAX-tromler har vores velkendte DUOFLEX-system.

Systemet sikrer et jævnt fordelt marktryk plus en individuel fleksibilitet, der tillader hver enkelt sektion at følge skiftende markkonturer og ujævnheder.

Tromlens pakkeevne sikres i fuld arbejdsbredde via den store overlappning mellem hver sektion, hvilket giver jordkontakt i fuld bredde, også når man drejer og arbejder på ujævne marker. De fleste MINIMAX-modeller kan udstyres med en hydraulisk betjent lamelplanke, hvilket gør det til et fantastisk værktøj til såbedsforberedelse.

Opsummeret er en MINIMAX en unik kombination af værdi og alsidighed.

### STANDARDUDSTYR

- » Fuldhdraulisk ind- og udfoldning af sektioner. Skift fra vejtransport til markdrift uden at forlade traktoren.
- » Ø60 mm aksler lavet af højstyrkestål.
- » Kraftige rammer lavet af kvalitetsstål og højstyrkestål.
- » Automatisk vægtfordeling med fjedre, der sikrer et jævnt fordelt marktryk over hele arbejdsbredden, uanset jordens konturer.
- » DUOFLEX med individuel fleksibilitet imellem sektionerne.
- » Hydraulisk vægtfordeling på 950.
- » Automatisk transportsikring for optimal sikkerhed under transport.
- » SNOWFLAKE®-ringe med 6 års garanti.
- » Aftageligt støtteben.
- » Hydrauliktillutninger: 1xEV og 1xDV.



**DALBO®**

**Knud Jepsen**

Salgsansvarlig Skandinavien

Tlf.: 40 57 45 05

Mail: [kj@dalboagro.com](mailto:kj@dalboagro.com)

DALBO A/S, Bindeballevej 69, DK-7183 Randbøl  
Tlf.: +45 75 88 35 00, [info@dalboagro.com](mailto:info@dalboagro.com), [www.dalboagro.com](http://www.dalboagro.com)